

ALU / BOIS / PVC / MIXTE

# LES PORTES DE SERVICE

CONFORT ET SÉCURITÉ  
POUR VOS ACCÈS SECONDAIRES.

Des modèles pleins ou vitrés pour satisfaire votre besoin de luminosité, le choix du matériau et du coloris pour accorder vos ouvertures, sans compromis entre performances thermiques et sûreté, nos portes de service donnent elles aussi le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux exigences actuelles de confort et de sécurité de vos accès même «secondaires».

## LES PORTES BOIS



### PORTRAIT TECHNIQUE

- Épaisseur 46 mm.
- Seuil aluminium PMR.
- Remplissage : double vitrage 4/16/4 et/ou panneaux CTBX rainuré isolant 28 mm PS2 PS3 et panneaux isolants âme de 34 mm pour PS4.
- Fiches à visser pour réglage.
- Crémone à relevage 3 points.



**PS2**

180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PS3**

180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PS4**

180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100

## LES PORTES PVC



### PORTRAIT TECHNIQUE

- Dormant et ouvrant de 60 mm d'épaisseur.
- Traverses intermédiaires à coupes droites.
- Seuil PMR à rupture de pont thermique.
- Remplissage : vitrage 4/16/4 sur S3 et/ou panneau rainuré non isolé ou panneau lisse isolé en option.
- Fiche : platine à vis cachées.
- Crémone à relevage 3 points.



**S2**

180 ≤ H ≤ 230 • 70 ≤ L ≤ 110



**S3**

180 ≤ H ≤ 230 • 70 ≤ L ≤ 110

## LES PORTES ALU



### PORTRAIT TECHNIQUE

- Dormant de 65 mm.
- Seuil aluminium PMR.
- Remplissage : double vitrage 4/20/4FE+A et/ou panneau isolé recouvert de paroi aluminium lisse.
- Fiche : platine à vis cachées.
- Crémone à relevage 3 points.



**PSA1**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PSA2**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PSA3**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100

## LES PORTES MIXTE BOIS/ALU



### PORTRAIT TECHNIQUE

- Dormant de 81 mm.
- Intérieur Bois Essence : Chêne, Pin ou Limba / Extérieur Aluminium.
- Seuil aluminium PMR.
- Remplissage : double vitrage 4/20/4FE+A et/ou panneau isolé platebande intérieur avec paroi aluminium lisse extérieur.
- Fiche double broche.
- Crémone à relevage 3 points.



**PSMBA1**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PSMBA2**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PSMBA3**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100

## LES PORTES MIXTE PVC/ALU



### PORTRAIT TECHNIQUE

- Dormant de 83 mm.
- Intérieur PVC / Extérieur ALU.
- Seuil PMR à rupture de pont thermique.
- Remplissage : double vitrage 4/16/4FE+A et/ou panneau isolé lisse intérieur avec paroi aluminium lisse extérieur.
- Fiche : platine à vis cachées.
- Crémone à relevage 3 points.



**PSMPA1**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PSMPA2**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100



**PSMPA3**  
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 100